

UNDERLAYMENT

하지재



튼튼한 건축물의 기초 하지재

하지작업은 기초공사를 뜻하며, 하지작업에 필요한 자재는 각관, 합판, 방수시트 등이 있습니다. 집의 내구도를 위해서는 좋은 자재를 선택하여 기초공사를 단단히 하는게 좋습니다.



INDEX

각파이프 SQUARE PIPE

합판 PLYWOOD

방수시트 WATER PROOFING SHEET

각파이프 / 합판

SQUARE PIPE / PLYWOOD

SQUARE
PIPE

각파이프

높은 내구성과 우수한 내식성을 가진 아연 및 칼라 각관입니다. 건물 내외장재 전용으로 쓰이며 건축 기초에 널리 쓰이는 제품입니다.

규격(mm)	두께 (mm)	비고
30 x 20	1.4 / 2.0	구조용, 지붕용
40 x 20		
50 x 30		
60 x 40		
75 x 45		
75 x 75	2.0	
125 x 75		

PLYWOOD
합판

천연목재의 특성과 장점을 그대로 보유하면서 강도가 높고 변형되지 않으며, 활용성이 뛰어나 건축 및 인테리어 등의 자재로 사용됩니다.

구분	두께	규격
내수합판	12T	4" x 8"
루프합판		
중국산 합판	11.5T	
베트남산 합판		



방수시트

WATER PROOFING SHEET

오웬스코닝
방수시트

오웬스 코닝의 방수시트 언더가드플러스는 아스팔트싱글과 지붕데크 사이 공간에 수분 유입과 수분 흡수 차단에 필수적인 보호막을 형성하여 방수효과를 극대화시켜 완성도 있는 지붕시스템의 기초를 다지는 비노출형 고급 방수시트입니다.

규격	원산지	제조사	포장	비고
1m(넓이) x 10m(길이)	국내	오웬스코닝	50Roll / Pallet	면적 약 10m ² / Roll

아튼건업
방수시트

아튼 방수 시트는 최첨단 생산시스템에 의해 일정한 규격의 우수한 제품을 생산합니다. 이에 따른 시공기간과 시공인원을 최소화 할 수 있어 최적의 시공비로 방수효과를 낼 수 있는 제품입니다.

규격	원산지	제조사	포장	비고
1m(넓이) x 10m(길이) x 1.5T	국내	아튼건업	56Roll / Pallet	면적 약 10m ² / Roll

